

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

Datum der Ausstellung: 17/07/2015

Ersetzt: Nr. --- - CPR --/--- - JJJJ/# vom: TT/MM/JJJ

## Nr. 0761-CPR-14/0455-2015/7

1	<b>Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: PROMASTOP®-VEN</b>																																																				
2	<b>Typen- oder Chargennummer:</b> wie auf der Verpackung des Produkts angegeben																																																				
3	<b>Vorgesehene Verwendungszwecke:</b> wie angegeben in der ETA-14/0455: 3.1 – PROMASTOP®-VEN ist ein Brandschutzmörtel welcher als Abschottung von brennbaren und nichtbrennbaren Rohrleitungen (mit und ohne brennbarer Isolierung) sowie für Elektroleitungen in feuerwiderstandsfähigen Decken und Wänden verwendet wird. 3.2 – Das Produkt ist vorgesehen für: - Verwendung in Innenbereichen mit anderen Feuchtigkeitsklassen als der Z <sub>1</sub> , ohne Temperaturen unter 0°C (TR 024:2009, Klasse Z <sub>2</sub> ).																																																				
4	<b>Name und Kontaktanschrift des Herstellers:</b>  <div style="text-align: center;">           Promat GmbH            St.-Peter-Straße 25            4021 Linz            Österreich            Werk: 18            www.promat.at         </div>																																																				
5	<b>Bevollmächtigte:</b> nicht anwendbar.																																																				
6	<b>System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (BÜLB):</b> siehe Tabelle unter Abschnitt 9.																																																				
7	<b>Das Bauprodukt ist nicht durch eine harmonisierte Produktnorm abgedeckt.</b>																																																				
8	<b>Die Leistungserklärung betrifft ein Bauprodukt, für das eine Europäische Technische Bewertung (ETA) ausgestellt worden ist.</b> Das Österreichische Institut für Bautechnik (OIB, Österreich) hat eine Europäische Technische Bewertung mit der Nummer ETA-14/0455 für dieses Produkt auf Basis der ETAG 026-1 und ETAG 026-2 ausgestellt.  <div style="text-align: center;">           Notifizierte Zertifizierungsstelle: 0761 (MPA Braunschweig)            Zertifikat / Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit            0761 - CPR - 0453         </div>																																																				
9	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Wesentliche Merkmale</th> <th style="width: 15%;">BÜLB Systeme</th> <th style="width: 35%;">Leistung</th> <th style="width: 15%;">Harmonisierte technische Spezifikation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4"><b>GA1: Mechanische Festigkeit und Standsicherheit: nicht relevant.</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>GA2: Brandschutz</b></td> </tr> <tr> <td>Brandverhalten:</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>A1.</td> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;">ETA-14/0455</td> </tr> <tr> <td>Feuerwiderstand:</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Diese Eigenschaft hängt vom geprüften System ab. Die Leistung des Produkts in jeder einzelnen geprüften Bauart wird vom Hersteller in Abhängigkeit von der geplanten Verwendung nach Abschnitt 3.1. dieser Leistungserklärung nachgewiesen und als Nachweis zur Verfügung gestellt. Die Leistungsklassen sind in einem Klassifizierungsbericht nach dem entsprechend anwendbaren Teil der EN 13501 angegeben und erklärt.</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>GA3: Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz:</b></td> </tr> <tr> <td>Wasserundurchlässigkeit:</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>KLF (Keine Leistung festgestellt).</td> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;">ETA-14/0455</td> </tr> <tr> <td>Freisetzung gefährlicher Stoffe:</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>Deklaration / Erklärung</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>GA4: Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung: nicht relevant.</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>GA5: Schallschutz: nicht relevant.</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>GA6: Energieeinsparung und Wärmeschutz: nicht relevant.</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Dauerhaftigkeit:</b></td> </tr> <tr> <td>Grundlegender Nachweis der Dauerhaftigkeit:</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Bei der vorgesehenen Anwendung, Klasse Z<sub>2</sub> nach EOTA TR024 und in Überein-</td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">ETA-14/0455</td> </tr> </tbody> </table>			Wesentliche Merkmale	BÜLB Systeme	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation	<b>GA1: Mechanische Festigkeit und Standsicherheit: nicht relevant.</b>				<b>GA2: Brandschutz</b>				Brandverhalten:	1	A1.	ETA-14/0455	Feuerwiderstand:	1	Diese Eigenschaft hängt vom geprüften System ab. Die Leistung des Produkts in jeder einzelnen geprüften Bauart wird vom Hersteller in Abhängigkeit von der geplanten Verwendung nach Abschnitt 3.1. dieser Leistungserklärung nachgewiesen und als Nachweis zur Verfügung gestellt. Die Leistungsklassen sind in einem Klassifizierungsbericht nach dem entsprechend anwendbaren Teil der EN 13501 angegeben und erklärt.	<b>GA3: Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz:</b>				Wasserundurchlässigkeit:	-	KLF (Keine Leistung festgestellt).	ETA-14/0455	Freisetzung gefährlicher Stoffe:	-	Deklaration / Erklärung	<b>GA4: Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung: nicht relevant.</b>				<b>GA5: Schallschutz: nicht relevant.</b>				<b>GA6: Energieeinsparung und Wärmeschutz: nicht relevant.</b>				<b>Dauerhaftigkeit:</b>				Grundlegender Nachweis der Dauerhaftigkeit:	1	Bei der vorgesehenen Anwendung, Klasse Z <sub>2</sub> nach EOTA TR024 und in Überein-	ETA-14/0455
Wesentliche Merkmale	BÜLB Systeme	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation																																																		
<b>GA1: Mechanische Festigkeit und Standsicherheit: nicht relevant.</b>																																																					
<b>GA2: Brandschutz</b>																																																					
Brandverhalten:	1	A1.	ETA-14/0455																																																		
Feuerwiderstand:	1	Diese Eigenschaft hängt vom geprüften System ab. Die Leistung des Produkts in jeder einzelnen geprüften Bauart wird vom Hersteller in Abhängigkeit von der geplanten Verwendung nach Abschnitt 3.1. dieser Leistungserklärung nachgewiesen und als Nachweis zur Verfügung gestellt. Die Leistungsklassen sind in einem Klassifizierungsbericht nach dem entsprechend anwendbaren Teil der EN 13501 angegeben und erklärt.																																																			
<b>GA3: Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz:</b>																																																					
Wasserundurchlässigkeit:	-	KLF (Keine Leistung festgestellt).	ETA-14/0455																																																		
Freisetzung gefährlicher Stoffe:	-	Deklaration / Erklärung																																																			
<b>GA4: Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung: nicht relevant.</b>																																																					
<b>GA5: Schallschutz: nicht relevant.</b>																																																					
<b>GA6: Energieeinsparung und Wärmeschutz: nicht relevant.</b>																																																					
<b>Dauerhaftigkeit:</b>																																																					
Grundlegender Nachweis der Dauerhaftigkeit:	1	Bei der vorgesehenen Anwendung, Klasse Z <sub>2</sub> nach EOTA TR024 und in Überein-	ETA-14/0455																																																		

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Die jeweils aktuellste Version dieser Leistungserklärung finden Sie unter "www.promat-ce.eu".

Das Sicherheitsdatenblatt gem. VO (EG) 1907/2006 von PROMASTOP®-VEN ist auf Anfrage erhältlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Name: Matthias Wagner  
Funktion: Technical Manager, Promat GmbH

Linz, 17. Juli 2015

Unterschrift:

