

# PRESTATIEVERKLARING

Datum van afgifte: 8/29/2018

Vervangt: Nr 0761-CPR-13/0279-2015/7 van: 7/23/2015

**No. 0761-CPR-18/0200-2018/8**

1	<b>Unieke identificatiecode van het producttype: PROMASEAL®-LW</b>																																							
2	<b>Type en/of Batchnummer:</b> zoals aangegeven op de verpakking van het product																																							
3	<p><b>Beoogde gebruiken</b> zoals opgegeven in de ETA-18/0200:</p> <p>3.1 - PROMASEAL®-LW is een opschuimende strip, die zijn volume bij verhitting vermeenvoudigd doormiddel van een stabiele koollaag en nagenoeg geen druk opbouwt. Het materiaal wordt voornamelijk toegepast voor het brand- en rookwerendafdichten van naden, voegen, aansluitingen en openingen zoals bij het uitvoeren van deur- en glaskozijncombinaties.</p> <p>3.2 - Het product is bedoeld om toegepast te worden in de volgende omstandigheden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gebruik bij binnen condities met vochtigheid &lt; 85% RV, zonder temperaturen onder 0°C en zonder blootstelling aan regen en/of UV (TR 024:2009, type Z2)</li> <li>- gebruik bij binnen condities met vochtigheid ≥ 85% RV, en zonder temperaturen onder 0°C en zonder blootstelling aan regen en/of UV (TR 024:2009, type Z1);</li> <li>- bij temperaturen beneden 0°C, maar zonder blootstelling aan regen en/of UV (TR 024:2009, type Y2);</li> </ul>																																							
4	<p><b>Naam en contactadres van de fabrikant:</b></p> <p style="text-align: center;">Etex Building Performance NV Bormstraat 24 B-2380 Tisselt Belgium Fabriek:14 www.etexgroup.com</p>																																							
5	<b>Gemachtigde:</b> niet toepasbaar.																																							
6	<b>Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:</b> zie tabel onder rubriek 9.																																							
7	<b>Het bouwproduct valt niet onder een geharmoniseerde norm (hEN).</b>																																							
8	<p><b>De prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven.</b></p> <p>Het 'Österreichische Institut für Bautechnik (OIB)' heeft een Europees technisch beoordelingsnummer ETA-18/0200 afgegeven voor dit product op basis van EAD 350005-00-1104.</p> <p style="text-align: center;">Aangemeld productcertificatie-instantie: No. 0761 (MPA Braunschweig) Certificaat van prestatiebestendigheid 0761-CPR-0732</p>																																							
9	<p><b>Aangegeven prestatie</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Essentieel kenmerken</th> <th style="width: 15%;">BVPB systeem</th> <th style="width: 30%;">Prestatie</th> <th style="width: 20%;">Geharmoniseerde technische specificaties</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4"><b>FE1: Mechanische weerstand en stabiliteit.</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>FE2: Brandveiligheid:</b></td> </tr> <tr> <td>Brandreactie:</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">E</td> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;">ETA 18/0200 EAD 350005-00-1104</td> </tr> <tr> <td>Brandweerstand:</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Deze eigenschap is in functie van het geteste systeem. De prestaties van het product in elk van de geteste constructietypes worden aangetoond door de fabrikant op basis van het beoogde gebruik zoals beschreven in sectie 3.1. Deze prestatieverklaring wordt u ter beschikking gesteld als bewijs hiervoor. De prestatieclassen worden beschreven en verklaard in een classificatierapport volgens het geldende deel van EN 13501.</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>FE3: Hygiëne, gezondheid en milieu:</b></td> </tr> <tr> <td>Luchtdichtheid:</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>NPD (Geen prestatie bepaald)</td> <td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">ETA 18/0200 EAD 350005-00-1104</td> </tr> <tr> <td>Waterdichtheid:</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>NPD (Geen prestatie bepaald)</td> </tr> <tr> <td>Vrijkomen van gevaarlijke stoffen:</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>Verklaring (neergelegd bij de Technische Goedkeuringsinstantie)</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>FE4: Veiligheid en toegankelijkheid bij gebruik:</b></td> </tr> </tbody> </table>			Essentieel kenmerken	BVPB systeem	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificaties	<b>FE1: Mechanische weerstand en stabiliteit.</b>				<b>FE2: Brandveiligheid:</b>				Brandreactie:	1	E	ETA 18/0200 EAD 350005-00-1104	Brandweerstand:	1	Deze eigenschap is in functie van het geteste systeem. De prestaties van het product in elk van de geteste constructietypes worden aangetoond door de fabrikant op basis van het beoogde gebruik zoals beschreven in sectie 3.1. Deze prestatieverklaring wordt u ter beschikking gesteld als bewijs hiervoor. De prestatieclassen worden beschreven en verklaard in een classificatierapport volgens het geldende deel van EN 13501.	<b>FE3: Hygiëne, gezondheid en milieu:</b>				Luchtdichtheid:	-	NPD (Geen prestatie bepaald)	ETA 18/0200 EAD 350005-00-1104	Waterdichtheid:	-	NPD (Geen prestatie bepaald)	Vrijkomen van gevaarlijke stoffen:	-	Verklaring (neergelegd bij de Technische Goedkeuringsinstantie)	<b>FE4: Veiligheid en toegankelijkheid bij gebruik:</b>			
Essentieel kenmerken	BVPB systeem	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificaties																																					
<b>FE1: Mechanische weerstand en stabiliteit.</b>																																								
<b>FE2: Brandveiligheid:</b>																																								
Brandreactie:	1	E	ETA 18/0200 EAD 350005-00-1104																																					
Brandweerstand:	1	Deze eigenschap is in functie van het geteste systeem. De prestaties van het product in elk van de geteste constructietypes worden aangetoond door de fabrikant op basis van het beoogde gebruik zoals beschreven in sectie 3.1. Deze prestatieverklaring wordt u ter beschikking gesteld als bewijs hiervoor. De prestatieclassen worden beschreven en verklaard in een classificatierapport volgens het geldende deel van EN 13501.																																						
<b>FE3: Hygiëne, gezondheid en milieu:</b>																																								
Luchtdichtheid:	-	NPD (Geen prestatie bepaald)	ETA 18/0200 EAD 350005-00-1104																																					
Waterdichtheid:	-	NPD (Geen prestatie bepaald)																																						
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen:	-	Verklaring (neergelegd bij de Technische Goedkeuringsinstantie)																																						
<b>FE4: Veiligheid en toegankelijkheid bij gebruik:</b>																																								

Mechanische sterkte en stabiliteit:		NPD (Geen prestatie bepaald)	
Weerstand tegen impact en beweging:	-	NPD (Geen prestatie bepaald)	
Adhesie:		NPD (Geen prestatie bepaald)	
<b>FE5: Bescherming tegen geluidshinder:</b>			
Luchtgeluidisolatie:		NPD (Geen prestatie bepaald)	
<b>FE6: Energiebesparing en warmtebehoud:</b>			
Thermische geleidbaarheid:	-	NPD (Geen prestatie bepaald)	
Waterdampdoorlaatbaarheid (transmissie-coëfficiënt):	-	NPD (Geen prestatie bepaald)	
<b>Duurzaamheid:</b>			
Duurzaamheidsbeoordeling:		De prestaties van het product in de beoogde toepassing, klasse Y2 volgens EOTA TR024 en conform EAD 350005-00-1104.	ETA 18/0200 EAD 350005-00-1104

De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

De lezer van dit document wordt verzocht om op de website "www.promat-ce.eu" te controleren wat de laatste versie is van deze prestatieverklaring (DoP).

Het product informatieblad op basis van het veiligheidsinformatieblad volgens VO (EG) 1907/2006 / GHS-VO (EG) 1272/2008 voor PROMASEAL®-LW is beschikbaar op aanvraag.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Naam: Bettina Rothböck  
Functie: Product Manager Fire Stopping

Linz, 8/29/2018

Handtekening: