

PRESTATIEVERKLARING

Datum van afgifte: 4/18/2018

Vervangt: Nr --- - CPR --/--- - jiji/# van: dd/mm/jiji

No. 0749-CPR-17/0862-2018/4

1	Unieke identificatiecode van het producttype: PROMASTOP®-M																																							
2	Type en/of Batchnummer: zoals aangegeven op de verpakking van het product																																							
3	<p>Beoogde gebruiken zoals opgegeven in de ETA-17/0862:</p> <p>3.1 - PROMASTOP®-M is een brandwerende mortel die geschikt is voor het brandwerend afdichten van doorvoeringen van kabels, kabelbundels en brandbare en onbrandbare leidingen (met en zonder brandbare isolatie) doorheen brandwerende wanden en vloeren.</p> <p>3.2 - Het product is bedoeld om toegepast te worden in de volgende omstandigheden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gebruik bij binnen condities met vochtigheid < 85% RV, zonder temperaturen onder 0°C en zonder blootstelling aan regen en/of UV (TR 024:2009, type Z2) - gebruik bij binnen condities met vochtigheid ≥ 85% RV, en zonder temperaturen onder 0°C en zonder blootstelling aan regen en/of UV (TR 024:2009, type Z1); - bij temperaturen beneden 0°C, maar zonder blootstelling aan regen en/of UV (TR 024:2009, type Y2); - gebruik bij temperaturen onder 0°C, met de blootstelling aan UV maar zonder blootstelling aan regen (TR 024:2009, type Y1); - blootstelling aan alle weersomstandigheden (TR 024:2009, type X). 																																							
4	<p>Naam en contactadres van de fabrikant:</p> <p style="text-align: center;">Promat International NV Bormstraat 24 B-2380 Tisselt Belgium Fabriek: 24 www.promat-international.com</p>																																							
5	Gemachtigde: niet toepasbaar.																																							
6	Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: zie tabel onder rubriek 9.																																							
7	Het bouwproduct valt niet onder een geharmoniseerde norm (hEN).																																							
8	<p>De prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven.</p> <p>Het Österreichische Institut für Bautechnik (OIB, Oostenrijk) heeft een ETA afgegeven voor dit product, met nummer. ETA-17/0862 gebaseerd op ETAG 026-1 en ETAG 026-2.</p> <p>Aangemeld productcertificatie-instantie: No. 0749 (Belgian Construction Certification Association NPO) Certificaat van prestatiebestendigheid 0749-CPR-BC1-240-66-17/0862-24</p>																																							
9	<p>Aangegeven prestatie</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Essentieel kenmerken</th> <th style="width: 15%;">BVPB systeem</th> <th style="width: 30%;">Prestatie</th> <th style="width: 20%;">Geharmoniseerde technische specificaties</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">FE1: Mechanische weerstand en stabiliteit.</td> </tr> <tr> <td colspan="4">FE2: Brandveiligheid:</td> </tr> <tr> <td>Brandreactie:</td> <td>1</td> <td>A1</td> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;">ETA 17/0862 ETAG 026-2</td> </tr> <tr> <td>Brandweerstand:</td> <td>1</td> <td>Dit kenmerk is afhankelijk van het geteste systeem. De brandwerende constructie, waarin het product werd gebruikt, is getest en de prestaties van de klasse is in een classificatierapport in overeenstemming met de van toepassing zijnde deel van EN 13501 vastgesteld.</td> </tr> <tr> <td colspan="4">FE3: Hygiëne, gezondheid en milieu:</td> </tr> <tr> <td>Luchtdichtheid:</td> <td>-</td> <td>NPD (Geen prestatie bepaald)</td> <td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">ETA 17/0862 ETAG 026-2</td> </tr> <tr> <td>Waterdichtheid:</td> <td>-</td> <td>NPD (Geen prestatie bepaald)</td> </tr> <tr> <td>Vrijkomen van gevaarlijke stoffen:</td> <td>-</td> <td>Verklaring (neergelegd bij de Technische Goedkeuringsinstantie)</td> </tr> <tr> <td colspan="4">FE4: Veiligheid en toegankelijkheid bij gebruik:</td> </tr> </tbody> </table>			Essentieel kenmerken	BVPB systeem	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificaties	FE1: Mechanische weerstand en stabiliteit.				FE2: Brandveiligheid:				Brandreactie:	1	A1	ETA 17/0862 ETAG 026-2	Brandweerstand:	1	Dit kenmerk is afhankelijk van het geteste systeem. De brandwerende constructie, waarin het product werd gebruikt, is getest en de prestaties van de klasse is in een classificatierapport in overeenstemming met de van toepassing zijnde deel van EN 13501 vastgesteld.	FE3: Hygiëne, gezondheid en milieu:				Luchtdichtheid:	-	NPD (Geen prestatie bepaald)	ETA 17/0862 ETAG 026-2	Waterdichtheid:	-	NPD (Geen prestatie bepaald)	Vrijkomen van gevaarlijke stoffen:	-	Verklaring (neergelegd bij de Technische Goedkeuringsinstantie)	FE4: Veiligheid en toegankelijkheid bij gebruik:			
Essentieel kenmerken	BVPB systeem	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificaties																																					
FE1: Mechanische weerstand en stabiliteit.																																								
FE2: Brandveiligheid:																																								
Brandreactie:	1	A1	ETA 17/0862 ETAG 026-2																																					
Brandweerstand:	1	Dit kenmerk is afhankelijk van het geteste systeem. De brandwerende constructie, waarin het product werd gebruikt, is getest en de prestaties van de klasse is in een classificatierapport in overeenstemming met de van toepassing zijnde deel van EN 13501 vastgesteld.																																						
FE3: Hygiëne, gezondheid en milieu:																																								
Luchtdichtheid:	-	NPD (Geen prestatie bepaald)	ETA 17/0862 ETAG 026-2																																					
Waterdichtheid:	-	NPD (Geen prestatie bepaald)																																						
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen:	-	Verklaring (neergelegd bij de Technische Goedkeuringsinstantie)																																						
FE4: Veiligheid en toegankelijkheid bij gebruik:																																								

Mechanische sterkte en stabiliteit:		NPD (Geen prestatie bepaald)	
Weerstand tegen impact en beweging:	-	NPD (Geen prestatie bepaald)	
Adhesie:		NPD (Geen prestatie bepaald)	
FE5: Bescherming tegen geluidshinder:			
Luchtgeluidisolatie:		NPD (Geen prestatie bepaald)	
FE6: Energiebesparing en warmtebehoud:			
Thermische geleidbaarheid:	-	NPD (Geen prestatie bepaald)	
Waterdampdoorlaatbaarheid (transmissie-coëfficiënt):	-	NPD (Geen prestatie bepaald)	
Duurzaamheid:			
Duurzaamheidsbeoordeling:		In overeenstemming met het aangegeven gebruik, klasse X volgens EOTA TR024 en in overeenstemming met ETAG 026-2.	ETA 17/0862 ETAG 026-2

De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

De lezer van dit document wordt verzocht om op de website "www.promat-ce.eu" te controleren wat de laatste versie is van deze prestatieverklaring (DoP).

Het veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG voor PROMASTOP®-M is op aanvraag beschikbaar.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Naam: Bettina Rothböck
Functie: Product Manager Fire Stopping

Linz, 4/18/2018

Handtekening: